

## Productvoordelen

|   |                      |   |                            |   |                               |   |                     |
|---|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|
|  | Geen inweektijd      |  | Banen of wand inlijmen     |  | Gemakkelijk te overschilderen |  | Gering verfverbruik |
|  | Structuurstabiel     |  | Scheuroverbruggend         |  | Luchtdoorlatend               |  | Vrij van PVC        |
|  | Moeilijk ontvlambaar |  | Gemakkelijk te verwijderen |  | Vlieslijm                     |   |                     |

## Gebruiksaanwijzing

1a. In het behangapparaat of



4. Overstekende randen bij plafonds, plinten etc... met cuttermes en plastic spatel afsnijden.

1b. in wandkleeftechniek zonder inweektijd te verwerken.



5. In de hoeken en langs de kanten de behangbaan afknippen en de volgende baan stotend behangen.

2. Het behang stotend plakken.



6. Na droogtijd met hoogwaardige dispersieverf volgens DIN 13300 overschilderen of bepleisteren.

3. Het behang aandrukken met een zachte behangersrol.



## Productbeschrijving

### Fabrikant

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal  
www.erfurt.com

### Productbenaming

ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt

### Grondstoffen/Fabricage

ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt is een gladde muurbekleding die vervaardigd wordt uit speciale cellulose,- en textielvezels, gecombineerd met polymere bindmiddelen.

### Productgegevens

- Bestelnummer 741
- Afmetingen van de rollen: 25,00 m in de lengte x 1,00 m in de breedte
- Kartoninhoud: 2 rollen
- Gewicht: ca. 140 g/m<sup>2</sup>
- Schoon gesneden en in folie verpakt

### Producteigenschappen

- Dekt kleurcontrasten van de ondergrond goed af
- In de meeste gevallen is één schilderlaag voldoende
- Permeabiliteit van de waterdamp volgens DIN 52615 komt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m
- In verbinding met minerale ondergronden moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1
- Zonder PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- Zonder glasvezels
- Zonder toevoeging van verbindingen met zware metalen en formaldehyde
- Dimensiestabiel en ook scheuwerbruggend
- In verbinding met de overeenkomstige verfmaterialen zeer belastbaar
- Indien verlijmd met vlieslijm droog verwijderbaar
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

## Gebruik/Verwerking

### ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt als basis voor schilderwerken:

Oude gescheurde pleisterlagen en dergelijke, die na de passende voorbereiding alleen maar geschilderd moeten worden. Voor het maken van structurele oppervlakken om te overschilderen zoals bijvoorbeeld gemengde ondergronden (bepoetsing, zichtbeton of gipskarton).

Voor de verlijming wordt vlieslijm van Erfurt in de verhouding 1:10 (=500 g in 5 L water), Perfax "glasvezellijm" in poedervorm in de verhouding 1:10 (= 1 kg in 10 l water) of gelijkaardige producten gebruikt.

ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt kan zonder inweektijden verwerkt worden.

ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt loodrecht en stotend kleven. Voor het overschilderen moet, in functie van de aan het behang gestelde eisen, was,- of slijtvaste dispersieverf worden gebruikt volgens DIN EN 13300.

### ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt als ondergrond om te behangen:

Op gladde ondergrond verlijmbaar met alle soorten wandbehang.

Voor de verlijming op ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt wordt de voor het wandbehang voorgeschreven lijm gebruikt, of ten minste speciaallijm in de verhouding 1:20 (200 g in 4 l water). Dankzij de stabiliteit van ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt kan bij latere renovatie, al het verlijmd wandbehang zonder beschadiging van de ondergrond verwijderd worden. Over ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt kan meermaals worden gekleefd.

### ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt voor moeilijke ondergronden:

Om behangklare oppervlakken te bekomen of kritische, hoogvezadigde ondergronden zoals lak,- en kunststofoppervlakken, lijmresten en andere, is het aanbevolen de verlijming met Metylan Ovalit V of gelijkaardige lijm te doen bij wandkleedtechniek.

### Droog verwijderbaar

ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt is bij latere renovaties droog en gemakkelijk te verwijderen. (Niet bij gebruik van Metylan Ovalit V of Ovalit P).

## Inhoudsstoffen/Testresultaten

ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt wordt regelmatig onderzocht in overeenstemming met § 30 en § 31 van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden.

De verklaring van geen bezwaar (20535 U 04 van het ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg) bevestigt dat ERFURT-Variolvies® M 140 Objekt beantwoordt aan de bepalingen van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden en ook aan de 36ste aanbeveling van het nationaal gezondheidsministerie (BGA).

De permeabiliteit van de waterdamp werd bepaald door het ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg) volgens DIN 52615 deel 1 met testbericht nr. 1743/32.