

RENOVLIES Project®

Productbeschrijving

Leverancier

D+F Coatings bv – Postbus 51 – 3750GB Bunschoten

Productbenaming

RENOVLIES Project®

Grondstoffen/Fabricage

RENOVLIES Project® is een stootvaste wandbekleding die in een speciaal procédé vervaardigd wordt uit speciale cellulose- en textielvezels, gecombineerd met polymeer bindmiddelen.

Productgegevens

- Afmeting van de rollen: 25,00 m lengte x 1,00 m breedte
- Inhoud per doos: 70 rollen
- Gewicht: ca. 150 g/m²
- Afgesneden aan de kanten en in folie verpakt

Producteigenschappen

- waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN 52615: Sd waarde 0,03m
- In verbinding met minerale ondergronden volgens DIN 4102-B1, moeilijk ontvlambaar
- Zonder PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- Zonder glasvezels
- Zonder toevoeging van verbindingen met zware metalen en formaldehyde

Dimensiestabiel en scheuroverbruggend

- In verbinding met de juiste muurverf zeer goed reinigbaar
- Meerdere keren overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf
- Kan worden verwijderd zonder sporen na te laten

Gebruik/Verwerking

RENOVLIES Project® plakt op alle behangklare ondergronden binnenshuis. De BFS richtlijnen nr. 7 en nr. 16 moeten nageleefd worden.

Verwerking: lijm aanbrengen op de wand

Voor de verlijming wordt vlieslijm toegepast of behanglijm in poedervorm in een verhouding van 1:10 (= 1000 g op 10 water) of gelijkwaardige producten. De lijm wordt gelijkmatig aangebracht op de ondergrond en de op maat gesneden banen worden droog in het lijmbed zonder inweektijd gekleefd. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verwerking met de behanglijmmachine

RENOVLIES Project® wordt door de behanglijmmachine gehaald, samen gevouwen en kan dan verlijmd worden zonder inweektijd. Voor de verlijming wordt vlieslijm toegepast of behanglijm in poedervorm in een verhouding van 1:10 (= 1000 g op 10 water) of gelijkwaardige producten. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikant.

Verlijming

RENOVLIES Project® loodrecht en stotend plakken. De banen zonder blazen aandrukken met de rubberen rol of met een behangspatel. Resten aan plafonds, plinten, ramen enz. met een kunststofspatel in de hoek aandrukken en afsnijden met een afbreekmes. Het behang niet overlappend plakken.

Verflaag

Na droging moet RENOVLIÉS Project® overgeschilderd worden. Daarvoor is een schrobvaste dispersieverf volgens DIN EN 13300 het meest geschikt omdat het oppervlak dan goed reinigbaar is.

Kan droog worden verwijderd

RENOVLIES Project® behang kan worden verwijderd zonder sporen achter te laten.

Inhoudsstoffen/Testresultaten

RENOVLIES Project® wordt regelmatig onderzocht in overeenstemming met §§ 30 en 31 van de wet op levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden. De verklaring van geen bezwaar (20535 U 04 van het „ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft GmbH“ in Aschaffenburg) bevestigt dat Projectvlies Plus® beantwoordt aan de bepalingen van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden en ook aan de 36ste aanbeveling van het nationaal gezondheidsministerie (BGA). De waterdampdoorlaatbaarheid werd bepaald door het „ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH“ in Aschaffenburg, volgens DIN 52615 deel 1 met testbericht nr. 1743/32.

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden. De vermelding van handelsnamen van andere ondernemingen vormt geen aanbeveling en sluit het gebruik van andere gelijksoortige producten niet uit. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.