

ONZE SPECIALISTEN VOOR ONDERHOUD EN BUITENGEVELISOLATIE.



De nieuwe RELIUS Relinova buitenmuurverven.

Door weersinvloeden, UV-straling en schadelijke stoffen in de lucht is het geen uitzondering als na jaren van gebruik beschadigingen ontstaan aan gepleisterde gevels, buitengevelisolatie of gasbeton. Om gevolgschade te voorkomen moet een verfsysteem voor onderhoud worden aangebracht.

Er worden hoge eisen gesteld aan het toe te passen verfsysteem. Dit geldt in het bijzonder voor het onderhoud aan buitengevelisolatie systemen, omdat die zeer zwaar worden belast. Het toe te passen verfsysteem moet beschikken over ideale bouwfysische eigenschappen en scheuroverbruggend zijn.

RELIUS biedt voor elke situatie speciaal ontwikkelde verfsystemen, die één gemeenschappelijke eigenschap hebben: ze verlengen de onderhoudscyclus van gevels. Deze systemen zijn niet alleen geschikt voor onderhoudschilderwerk, maar zijn ook bij uitstek geschikt om nieuwe gevels actief te beschermen. RELIUS Relinova NanoTech bijvoorbeeld, is ook uitzonderlijk geschikt voor het schilderen en beschermen van buitengevelisolatie systemen.

Een onderneming van



The Chemical Company



Extreme eisen vragen extreme bescherming.



RELIUS Relinova NanoTech

RELIUS Relinova NanoTech, is een product van wereldklasse voor onderhoud- en nieuwbouwschilderwerk op buitengevelisolatie. Een combinatie van moderne Elasto-siliconhars-technologie met Nanotechnologie zorgt voor duurzaamheid op het allerhoogste niveau.

- extreem lange levensduur, toe te passen op alle buitengevelisolatie systemen
- duurzaam scheuroverbruggend (craquelé en haarscheuren)
- enorm uitzettingsvermogen en koudelastisch
- extreem kleurstabiel, ook met organische pigmenten
- door metaaloxide deeltjes ontstaat een nanogestructureerde oppervlakte, met een zeer geringe vervuiling, een optimale UV-bestendigheid en sterk verbeterde biostatische eigenschappen
- bijzonder waterdampdoorlatend en weerbestendig
- minerale, matte uitstraling
- ook verkrijgbaar met Cool Colours by RELIUS-technologie, hierdoor zijn zelfs donkere kleuren tot en met zwart op buitengevelisolatie mogelijk
- zeer bestendig tegen mossen, schimmels en algen volgens Algosilan concept
- aan te kleuren met Living Colours 2.0 in bijna alle kleuren
- verkrijgbaar in emmers van 12,5 l



Overbrug en onderhoud uw gevels.



RELIUS Relinova Classic

Deze gesiliconiseerde, 100 % acrylaat buitenmuurverf is ideaal voor onderhoud van pleisterwerk, buitengevelisolatie en gasbetongevels.

- extreem lange levensduur, toe te passen op alle buitengevelisolatie systemen
- duurzaam scheuroverbruggend (craquelé en haarscheuren)
- vezelversterkt en zeer alkalibestendig
- structuur egaliserend, fijne kwartsstructuur
- bijzonder waterdampdoorlatend, slagregendicht
- zeer kleurstabiel, ook met organische kleurpigmenten
- bijzonder concurrerend, grote laagdikte in slechts één arbeidsgang
- zeer bestendig tegen mossen, schimmels en algen volgens Algosilan concept
- aan te kleuren met Living Colours 2.0 in lichte en midden kleuren
- verkrijgbaar in emmers van 12,5 l



Twee muurverven, overtuigende voordelen.

Eigenschappen	Relinova NanoTech	Relinova Classic
ALGOSILAN bescherming / biostatische eigenschappen	● ● ●	● ●
Cool Colours by RELIUS Technologie	● ● ●	
Kleurstabiliteit / duurzaamheid	● ● ●	● ●
kleurkeuze	● ● ●	●
vullende eigenschappen	●	● ● ●
Nanotechnologie	● ● ●	
CO ₂ -remmend		● *
alkalibestendigheid	● ●	● ●
secundaire vuilafstotendheid	● ● ●	● ●
scheuroverbruggend / uitzettingsvermogen	● ● ●	● ●
ca. verbruik (1 laag)	180 – 200 ml	250 ml
Sd-waarde (DIN EN 1062)	V ₁ (hoog)	V ₂ (middel)
W-waarde (DIN EN 1062)	W ₃ (gering)	W ₃ (gering)
glansgraad (DIN EN 1062)	G ₃ mat	G ₃ mat

● ● ● uitstekend ● ● zeer goed ● goed *niet geschikt voor pleistergroep Plc en CS I

Geldige technische merkbladen en veiligheidsinformatiebladen raadplegen.

Een onderneming van

BASF
The Chemical Company